

Többfordulós potenciométer 3590S-2, 2W

Termékkód: AM1506

EAN13: -

HS kód: 85334090

Termékjellemzők:

Ellenállás: 103, 10 kOhm, 10K, 102, 1 kOhm, 1K, 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 202, 2 kOhm, 2K, 203, 20 kOhm, 20K, 501, 500 Ohm, 500R, 502, 5 kOhm, 5K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

A termék jellemzői:

Hőmérsékleti együttható: ± 50 ppm/°C

Megértés: 5%

Teljesítmény: 2 W

Borító: IP40

Csapok száma: 3-pin



Termékleírás:

Lineáris potenciométer, többfordulós, $\pm 5\%$ -os tűréssel.

Pd - Vezetési teljesítmény: 2 W

Fordulatok száma: 10 (3600°)

A potenciométer típusa: axiális

Pálya típusa: huzal

A potenciométer jellemzői: pontosság

Linearitási tűrés: $\pm 0,25\%$

Minimális szigetelési ellenállás: 1000mOhm

Méretetek: 39.3 x 18.6mm

A tengely hossza: 12.6mm, tengely átmérője: 6.35mm

Szerelőnyílás átmérő: 9,5 mm (anya rögzítése)

Típusjelölés:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

