

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	63 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földzárlatvédelmi időképletetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	AC típus
Névleges szakító- és teherbíró képesség	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	3 kA
Minőségi címkék	AENOR

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökö-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	8
Magasság	84 mm
Szélesség	77 mm
Mélység	92 mm
Nettó súly	0,32 kg
Beágyazási mélység	44 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - sodrott, érvég hüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
Terméktanúsítványok	EAC
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	393,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,058 kg

Kínálat fenntarthatósága

Műanyag nélküli csomagolás	Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
SCIP szám	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
REACH megfelelés	REACH Nyilatkozat
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk	Igen
China RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás	No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	77

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------